

# Diluant Epoxy

## Dilution des peintures Matcosol - Diluant de nettoyage

Fiche technique 1/1

Solvant

Diluant pour Matcosol Classic et Matcosol Piscine

### DESTINATION

Diluant pour le nettoyage des outils, la dilution et les tests de compatibilité. A utiliser avec les produits Matcosol Classic et Matcosol Piscine. Dilution de la gamme Matcosol de 5% à 10%.

### PARTICULARITES

- . Solvant de nettoyage et dilution des peintures à base de résine époxy phase solvant (gamme Matcosol classic et piscine).
- . Évaporation rapide.

### CARACTERISTIQUES

Densité (à 20 °C): 0,85 +/-0,05.  
Point éclair: 25°C.  
Aspect et teinte: Liquide fluide et incolore.  
Conditionnement: 2,5 litres.

### COMPOSITION

Mélange de solvants aromatiques et d'alcool.

### EMPLOI

**PRECAUTIONS D'EMPLOI:** Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou supérieure à 25 °C ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 60 %. A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation. Destruction des déchets dans un centre agréé.

Hygiène et sécurité: FDS disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) sous COMUS